



Instrument	Mikrofon	
Bass Drum	AKG D112	gate
Snare Drum	2xSM 57(oben/unten)	
TT 12"	Sennheiser 604	gate
TT 13"	Sennheiser 604	gate
TT 14"	Sennheiser 604	gate
TT 16"	Sennheiser 604	gate
Overhead links	AKG C-391	
Overhead rechts	AKG C-391	
Hi-Hat	AKG C-391	
VOX /Marshall Mathe	SM 57	
VOX AC 30 Rainer	SM 57	
Bass	DI-Box	Compre
Gesang Frank	Sennheiser e 935	Compre
Gesang Rainer	Sennheiser e 935	Compre
Gesang Mathe	Sennheiser e 935	Compre

Um die Quoshow so Original wie möglich zu präsentieren,  
spielt TTSQB ausschließlich über die eigene Backline mit der dazugehörige Bühnendeko.  
Zur Backline gehören 5 Marshallboxen mit Amps (Dummies) die links und rechts  
(je nach Platz) neben dem Drumriser platziert werden.  
Sowie zwei Bannerfahnen, einem Backropbanner, 6 Rundumleuchten und einem  
Ständer mit zwei Dekogitarren die nach Absprache zum Abschiessen von  
kleinen Pyroeffekten verwendet wird.

Da TTSQB versucht, die Show exklusiv und mit der gesamten Backline zu präsentieren,  
ist die Show nur auf einer bestimmten Bühnengröße zu spielen.

Die Mindestgröße der Bühne sollte nicht unter 8mtr.x6mtr. betragen!  
Die Bühne muss komplett frei von Ampracks und sonstigem technischem Gerät sein.  
Sollte eine Bühnengröße von 8 m x 6 m unterschritten werden oder die Spielfläche nicht  
komplett nutzbar sein (wegen technischem Gerät, Monitoren, Deko, Bildschirmen usw.),  
kann die Show unter Umständen nur teilweise durchführbar sein.

Die PA-Anlage muss professionellen Standard haben  
und mit min. 1 Techniker am FOH wie einem Lichttechniker besetzt sein.  
Ton und Lichttechniker werden von uns auf die Show kurz eingewiesen und bekommen  
jeweils eine Setlist mit Hinweisen zu den einzelnen Songs (nix problematisches ;-))

Wir benötigen die gängigsten Effekte, Compressoren und Gates,  
sowie einen CD Player zum Abspielen des Intro

Die komplette Band bis auf den Leadsänger (Stage Mitte) benutzt InEar - Monitoring ,  
für den Leadsänger bitte zwei hochwertige Monitore mittig aufstellen.  
Für das Drumset wird ein Riser von min. 2m x 2m benötigt.

Um die Band-Banner aufhängen zu können, wird eine Vorrichtung zum Anbringen an die  
Backtraverse benötigt.

Die Lichtenanlage sollte mindestens 6x6er BAR 64 und mindestens 4 Kopfdreher  
vorweisen...mehr wäre natürlich schöner.

Die Band benötigt einen abschließbaren Backstageraum in Bühnennähe  
sowie eine direkte Zufahrtsmöglichkeit  
zum Be- und Entladen der Backline.

Nach Absprache bringen wir eigene Techniker mit.

Der Technikrider ist Bestandteil des Vertrages!

Sollten Fragen zur Technik bestehen, wenden Sie sich bitte an:  
Tobi Euler 05381/942146